



- Geschikt voor hoekafwerking van lijmblokken of gipsplaten
- Toepassing: Binnen/droge ruimte
- Materiaal: verzinkt staal



- Geschikt voor hoekafwerking van lijmblokken of gipsplaten
- Het gebruik van witte hoekprofielen voorkomt doorschijnen van het profiel in de pleisterlaag.
- Toepassing: Binnen/droge ruimte
- Materiaal: verzinkt staal wit




- Laagdikte ca. 7 mm
- Geschikt voor hoekafwerking van lijmblokken of metselwerk
- Toepassing:
Binnen/droge ruimte
- Materiaal: alu-zink



- Geschikt voor hoekafwerking van metselwerk
- Toepassing: Binnen/droge ruimte
- Materiaal: alu-zink




- Laagdikte 6 mm
- Toepassing:
Binnen/droge ruimte
- Materiaal: verzinkt staal



- Laagdikte 3 mm
- Bij uitstek geschikt om op verschillende materialen strak aan te sluiten met stucwerk.
- Toepassing: Binnen/droge ruimte
- Materiaal: alu-zink
- **Ook in wit gelakt: 1236S**
Materiaal: verzinkt staal

- Bij uitstek geschikt om op verschillende materialen strak aan te sluiten met stucwerk.
- Toepassing: Binnen/droge ruimte
- Materiaal: verzinkt staal
- **Ook in wit gelakt: 1216S**



- Bij uitstek geschikt om op verschillende materialen strak aan te sluiten met stucwerk.
- Toepassing:
Binnen/droge ruimte
- Materiaal: verzinkt staal

Laagdikte in mm	1	3	4	6	7
		●			
	●	●			

Hoekbeschermer	•	•			•			SG1029
								SG1088
							•	1005H
Afreiprofiel				•				1106
Stucstopprofiel		•						1236H
		•						1236S
				•				1216H
				•				1216S