

# weber.tile prim

Voorstrijkmiddel



## ■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Universeel voorstrijkmiddel voor zuigende ondergronden.

## ■ TOEPASSING

- Universeel voorstrijkmiddel, bestemd voor het voorbereiden van zuigende ondergronden, voordat er getegeld wordt.
- Geschikt voor vele zuigende ondergronden, waaronder:
- Binnenmuren: gipsbepleistering, gipsblokken, gipsvezelplaten, cementbepleistering, beton, gipsplaten (al dan niet vochtwerend), cellenbetonblokken, kalkzandsteenblokken.
- Binnenvloeren: cementdekvloeren, gipsgebonden vloeren, lichtbeton, enz.

## ■ GEBRUIKSAANWIJZING

### VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Verwijder losse delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden zoals afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking en gipsresten.
- Gipsgebonden vloeren dienen eerst te worden geschuurd en ontstofst voordat **weber.tile prim** wordt aangebracht.

### AANMAKEN

- **weber.tile prim** is direct klaar om te gebruiken.

### VERWERKEN

- Breng **weber.tile prim** aan met een kwast, roller of een lagedruk spuit.
- Laat het 1 tot 3 uur drogen (verfilmen), afhankelijk van de temperatuur en van de ondergrond.
- Bij gipsgebonden vloeren twee keer voorstrijken en minimaal 12 uur aanhouden als droogtijd.
- Primer voor de tweede maal kruislings.

## ■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Wachtijd voor ingebruikname: 1 tot 3 uur bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.
- Houd bij gipsgebonden vloeren minimaal 12 uur aan als droogtijd.

## ■ LET OP

- Om eventuele problemen met de hechting bij gipsgebonden vloeren voor te zijn, adviseren wij om tweemaal te primeren.
- Primer voor de tweede maal kruislings.
- Gebruik voor houten vloeren **weber.tile prim S**.
- Alleen binnen te gebruiken.



Universeel voorstrijkmiddel voor zuigende ondergronden.

Voor wand en vloer

Geschikt voor gipsgebonden vloeren

Gebruiksklaar

### LEVERINGSVORM

Can à 2,5 en 10 liter.

### DOSERING

**weber.tile prim** is direct klaar om te gebruiken.

### VERBRUIK

Per liter 8-12 m<sup>2</sup>.

### GEREEDSCHAP

Kwast, roller, lagedruk spuit.

### KLEUR

Lichtgeel.

### HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.