



Kozijn is ter illustratie

Standaard:



Optioneel:



Enkele deur

Dubbele deur

Deurbladdikte	Machinaal geplamuurd: 38 mm / 54 mm	Machinaal geplamuurd: 38 mm / 54 mm
Gewicht	Ca. 18 kg/m ² (40 mm deur) / 26 kg/m ² (54 mm deur)	Ca. 18 kg/m ² (40 mm deur) / 26 kg/m ² (54 mm deur)
Maximale hoogte	2980 mm	2980 mm
Maximale breedte	1280 mm	1280 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	N.v.t.	N.v.t.
Bovenpaneel	Optioneel	Optioneel
Vuurzijde	N.v.t.	N.v.t.
Aanslagspanning kozijn	17-25 mm	17-25 mm
Aanslagrubber kozijn	N.v.t.	N.v.t.
Uitvoering	Stomp / Opdek / Indek (54 mm)	Stomp / Opdek / Indek (54 mm)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS (2 mm)	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, scharnierzijde ABS (2 mm)
Brandwerend	Nee	Nee
Rookwerend	Optioneel Sa / S200	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Optioneel 35 - 42dB	Optioneel 35 - 41dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	38 mm en 54 mm mogelijk met volspaanvulling	38 mm en 54 mm mogelijk met volspaanvulling
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijntype	Hout / Staal	Hout / Staal

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

