


Beste in zijn klasse

UPM PROFI PIAZZA

- 25 jaar garantie op kleurvastheid, vlekbestendigheid en structuur
- Kleuren met de uitstraling van natuurlijk hout
- 75 % gerecycled, massief profiel
- Gemaakt in Duitsland

Up to
25 years **on** **guarantee**
 colour durability, stain resistance,
 material strength & performance



Piazza One / voor gebruik voor woningen

Materiaalvereisten per m² (vereisten bij benadering bij gebruik voor woningen):

Terrasplanken	7 strekkende meter
Support Rail	3,4 strekkende meter
Bevestigingsschroef	1 stuk per terrasplank
Wing Clips	20
Alu Rail	7 strekkende meter
Schroeven voor Alu Rail	20
Start Clip	indien nodig
Rubber Strip met nautische uitstraling	7 strekkende meter
Cover Strip	indien nodig
Afstand tussen balken	35 cm

Bereken uw vloerbenodigheden met onze terrasplanner:

www.upmprofi.com/deckplanner

35 m² Piazza vloer bevat tot 490 kg plastic- en papierafval.

35 m² Piazza vloer bindt meer dan 800 kg CO₂.



Aan het einde van de levensduur kan het materiaal worden hergebruikt of gerecycled, omdat het 100% toxinevrij is.

Piazza gaat lang mee, met 25 jaar garantie bij gebruik voor woningen.

Distributeur:



www.upmprofi.nl



Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Californian Oak

Silver Teak

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Uitstekende kleurvastheid: Het hoogwaardige polymeeroppervlak is uitstekend bestand tegen vervagen en verwerking door ultraviolette zonnestrallen. UPM ProFi Piazza behoudt zijn kleur waar traditionele composiet- en houtmaterialen al lang zijn vervaagd en verkleurd.

Uitzonderlijke vlekbestendigheid: UPM ProFi Piazza is ontworpen en getest om alle gangbare gemorste vloeistoffen en vlekken op vloeren te weerstaan. Of UPM ProFi Piazza nu thuis bij een barbecue of rondom een zwembad wordt gebruikt: het blijft zijn fraaie uiterlijk behouden met een minimum aan onderhoud.

Robuust tot in de kern: Naast het slijtvaste, hoogwaardige oppervlak, bezit UPM ProFi Piazza een ultra-duurzame kern waarvan de structuur altijd intact blijft bij direct contact met de grond en zelfs als het onder water is geïnstalleerd.

Tot 25 jaar garantie op kleurbestendigheid, vlekbestendigheid en structurele integriteit.

Onderhoud: Normaliter is vegen met een bezem en af en toe een reinigingsbeurt met de hogedrukspuit alles wat nodig is. Schuren, lakken, schilderen of beitsen is niet nodig.

COMPONENTEN

ALU SUPPORT RAIL SMALL

Extra dun profiel (23 mm) voor lage terrasvloerconstructies.



PIAZZA COVER STRIP

Voor rechte of zelfs gebogen vloerranden.



ALU RAIL

Biedt een gesloten en gemakkelijk te reinigen terrasvloeroppervlak en extra stevigheid.



RUBBER STRIP

Voor een gesloten vloeroppervlak. Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling.



START CLIP

Voor montage van begin- en eindplanken.



ROESTVRIJSTALEN SCHROEF A4 4*40

Voor directe bevestiging van de terrasplank, Alu Rail en Cover Strip. Doos met 100 stuks.



WING CLIP

Snelle installatie die thermische uitzetting van terrasvloerplanken mogelijk maakt.



ROESTVRIJSTALEN SCHROEF A4 4*24

Speciale schroef voor de bevestiging op de Alu Support Rail Small. Doos met 100 stuks.



SUPPORT RAIL

Installatie op harde, vlakke oppervlakken.



Ga naar www.upmprofi.nl om het volledige productassortiment te bekijken en de dichtstbijzijnde distributeur van UPM ProFi-producten te vinden.