



Easy Clean Wipes

VOORBEHANDELING GEVELPLATEN

VOORDELEN

- o.a. voor Trespa Meteon
- Gebruiksklaar
- Snelle verwerking

PRODUCT

Easy Clean Wipe is een gebruiksvriendelijk doekje geïmpregneerd met speciale vloeistof, geschikt voor de voorbehandeling van de lijmzijde van specifieke gevelpanelen.

TOEPASSINGEN

Voorbehandeling van bepaalde gevelplaten.

VOORDELEN

- Verbetert de duurzame hechting.
- Mens- en milieuvriendelijker dan de gebruikelijke oplosmiddelhoudende primers, activators en reinigers.
- Gebruiksklaar, snelle applicatie.
- Geen geknoei met of onnodig verlies van oplosmiddel.
- Doekje droogt (in de verpakking) nauwelijks uit.
- Per stuk verpakt.
- Nagenoeg reukvrij.
- Zeer zuinig in gebruik.

VERWERKING

De doekjes zijn gebruiksklaar. Per stuk verpakt in sachets (doekjes verpakt in verzegeld aluminium folie). Tien sachets in een doosje.

Voorbehandeling van bepaalde gevelplaten: Raadpleeg de Bostik gevelplaatverlijmingstabel of TI-blad om na te gaan of de Easy Clean Wipes de juiste voorbehandeling bieden voor de betreffende gevelplaat.

Ondergrond: Ondergrond moet visueel droog en stofvrij zijn. De plaat (daar waar de lijmrijl komt) over de volle lengte en in ruime banen van 10-15 cm stevig met deze doekjes afwrijven. Wanneer het oppervlak sterk verontreinigd is, dit nogmaals herhalen. Men kan bij het aanbrengen over het algemeen goed zien waar men de panelen met de doekjes heeft schoongemaakt. Vervang het doekje als het vuil wordt. Behandel niet meer oppervlak voor dan binnen 6 uur verlijmd kan worden. Vermijd aanraking van de voorbehandelde oppervlakken, aangezien dat de hechting nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. Niet aanbrengen bij zeer



hoge luchtvochtigheid zoals bijvoorbeeld bij mistig weer.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.

Droogtijd: Na 10 minuten droogtijd kan men met de applicatie van de lijm beginnen.

Verbruiksindicatie: Met slechts één doekje kan men zeker 2 à 4 m² aan gevelpaneeloppervlak voorbehandelen.

Let op: Niet geschikt voor het reinigen van de voorzijde van de panelen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Meer dan 12 maanden houdbaar in niet-geopende originele verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot +30°C.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikds.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Type	pluisvrij, synthetisch doekje
Impregneervloeistof	
Basis	niet-gechloreerd oplosmiddel
Soortelijke massa	0,77 g/ml
Vlampunt	+61°C
Artikelnummer	30024252
EAN code	8713572027208
Kleur	wit
Verpakking	10 st/doos
Verpakt per	1

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.