

## “Hout met hart voor morgen”

### Houtbeschrijving

Mengkulang-kernhout is rozebruin tot roodbruin. Het 50-125 mm brede spint is licht roodbruin tot geelachtig rood en steekt nauwelijks af bij het kernhout. Opvallend is de zachte zijdeglans van het geschaafde hout. Op het kwartiers vlak geeft de kruisdraad een brede streeptekening en zuiver kwartiers geschaafd zijn de stralen opvallend, net als bij Niangon. Een brosse wollige kern tot 150 mm diameter kan voorkomen. Dit gedeelte is onbruikbaar voor constructieve doeleinden. Mengkulang zou vers gezaagd een onaangename geur hebben.

### Bewerkbaarheid

Bij de machinale bewerking stampen gereedschappen snel af door de aanwezigheid van kiezel (< 0,5%). Mengkulang is relatief gemakkelijk te bewerken hoewel het hoge dichtheidsniveau enige weerstand kunnen bieden bij het bewerken. Bij het schaven van kwartiers gezaagd hout met kruisdraad kan een goed glad oppervlak worden verkregen door de snijhoek op 20° te houden.

Goede snij- en draaieigenschappen maken het echter mogelijk om prachtige meubels en decoratieve stukken te vervaardigen.

### Oppervlakteafwerking

Goed. Voor mooi glad lakwerk wordt gebruik van een poriënvuller aangeraden.

### Spijkeren en schroeven

Matig. Voorboren wordt aanbevolen.

### Voorraad:

- Kunstmatig gedroogd.
- FSC 100% gecertificeerd.
- Gevingerlast & gelamineerd NON-KOMO.
- **Verticale** productie.

Kopmaat (mm)*	84	96	120	144
60	X			
72			X	X
95			X	X

\*als groothandel leveren wij uiteraard andere kopmaten op aanvraag