

# PRESTATIEVERKLARING

## DoP-NL-Beamix Voegmortel 332 UR+-1

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
[Beamix Voegmortel 332 UR+](#)
2. Type, productie- of serienummer of ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
[Productiedatum/productielijn/zaknummer en productievestiging wordt op de verpakking of op de afleveringsdocumenten geprint.](#)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
[Prestatie mortel voor algemene toepassing \(G\) voor muren, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten.](#)
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
[Saint-Gobain Weber Beamix B.V.](#)  
[Hastelweg 161](#)  
[5652 CJ Eindhoven](#)  
[Tel : + 31 \(0\)40-2597911](#)  
[www.weberbeamix.nl](#)
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  
[Niet van toepassing](#)
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
[Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid \(AVCP\) systeem 2+](#)
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
[EN 998-2: 2010; Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 2: Metselmortel](#)  
[Kiwa BMC met identificatienummer 0956 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:](#)
  - [De initiële inspectie van de productie-installaties en van de productcontrole in de fabriek](#)
  - [Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek](#)[En heeft het certificaat voor de interne kwaliteitszorg voor de fabrieken 0701 \(Eindhoven\) en 0706 \(Amsterdam\) verstrekt.](#)
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:  
[Niet van toepassing](#)

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken <sup>1</sup>	Prestaties <sup>2</sup>	Geharmoniseerde technische specificaties <sup>3</sup>
Druksterkte	M15	EN 998-2 : 2010
Hechtsterke (Initiële afschuifsterkte)	NPD	
Chloridegehalte	≤ 0,1M.%	
Brandklasse	A1	
Waterabsorptie	NPD	
waterdampdoorlatendheid	15/35 (tabelwaarde EN 1745 tabel A12)	
Thermisch geleidingsvermogen	λ10, droog ≤ 1,11 W/(m.K) voor P = 50% λ10, droog ≤ 1,21 W/(m.K) voor P = 90% (tabelwaarde volgens EN 1745)	
Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand): op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in milieus met een hoge waterbelasting		

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald,

2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No Performance Determined = Geen prestaties bepaald) vermeld,

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:

a) referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie; of b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet :

Niet van toepassing

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jan Blaakmeer, Manager R&D

Bas Huysmans, Algemeen Directeur

(naam en functie)



Eindhoven 25/06/2013



(handtekening)

(plaats en data van uitgave)

(handtekening)

Bijlage bij de prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 6(5) van de Verordening bouwproducten en de REACH verordening nr. 1907/2006, artikel 31 of artikel 33

1. (31) Veiligheidsinformatieblad (MSDS) : [beschikbaar op www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl)

2. (33) Informatie over zeer zorgwekkende stoffen: **Niet van toepassing**