



Brillianto A95

Voor optimale ruimteakoestiek.

Eenvoudige, elegante look en uitstekende ruimteakoestiek. Het met vlies gecacheerde minerale plafond Brillianto 95 biedt een homogeen oppervlak en een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.






Het hoogwaardige karakter van Brillianto A95 komt goed tot zijn recht in onder andere kantoren, ziekenhuizen, winkels, verkeersruimten, horecagelegenheden, scholen en bioscopen. De aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding maakt de panelen uitermate geschikt voor grote plafondoppervlaktes, in ruimtes waar akoestisch comfort nodig is tegen een beperkt budget. Zelfs in vochtige omgevingen functioneert het paneel uitstekend.

De robuuste panelen met een dikte van 20 millimeter zijn snel en probleemloos te snijden, zagen en verwerken. In combinatie met OWAconstruct® is een fraai plafond razendsnel gerealiseerd.

Het ideale allround plafondpaneel

- A-klasse absorptiewaarde ($\alpha_w = 0,95$)
- Vochtbestendig tot 95% RH
- Goede brandwerende eigenschappen tot REI 60 (NEN EN 13501-2)
- Eenvoudig te onderhouden
- Lange levensduur
- Volledig recyclebaar binnen ons Green Circle concept
- Verkrijgbaar in grote formaten
- Cradle to Cradle gecertificeerd

Technische data

Materiaal:	Biologische recyclebare minerale wol met vlies coating
Brandgedrag:	A2-s1, d0 volgens NEN EN 13501-1
Dikte:	20 mm nom.
Kleur:	wit
Overlangsgeluidsisolatie:	$D_{n,f,w} = 28$ dB
Geluidsabsorptie:	 $\alpha_w = 0,95$
Vochtbestendigheid:	 tot 95% RH
Brandwerendheid*:	 tot REI 60 (NEN EN 13501-2)
Brandstabiliteit (BE)*:	30 minuten volgens Belgische norm NBN 713.020 (Raadpleeg onze classificatierapporten)

* afhankelijk van systeem, bouwplafond en overige maatregelen



Afmetingen



Systeem	S3	S15	S18	S6c
Profiel (mm)	T24	T15	T24	T24
Dikte paneel (mm)	20	20	20	20
Type plafond	inleg	inleg	inleg, bandraaster	inleg
600 x 600 mm	•	•		
1200 x 600 mm	•	•		
1800 x 600 mm	•		•	•

Meer informatie over onze diensten en ons uitgebreide portfolio? www.owa.nl of www.owa.be

Andere afmetingen op aanvraag

OWA green circle

Uiteraard ook van toepassing op onze Brillianto plafondpanelen

OWA Green Circle is ons eigen recyclingsysteem waarbij gebruikte OWA plafondpanelen als grondstof dienen voor nieuwe hoogwaardige panelen. Wij nemen de zorg rondom het afvoeren van de oude panelen volledig uit handen. Lees er meer over op www.owagreencircle.nl.

Contribution to: LEED | BREEAM | WELL



OWA Benelux BV | Ceiling Solutions
 Marostraat 4 | 1060 LG Amsterdam
 Tel +31 20 68 253 05
info@owa.nl | www.owa.nl
info@owa.be | www.owa.be

