

Lijmkit

MS-polymeer



- Lijmen & afdichten
- Blijvend elastisch
- Hoge eindsterkte
- Overschilderbaar

Kr 290ML

Lijmkit

Toepassing:

Lijmkit is een elastisch blijvende lijm- en voegkit. Toepasbaar voor afdichting van voegen in sanitaire ruimten, voegen in carrosserie-, container- en scheepsbouw, aansluitvoegen en voegen in beloopbare oppervlakken in de bouw en industrie. Voor verlijming van houten regelwerk, kunststof schroten, aluminium strips etc.

Verwerking:

Op schone, droge, vet- en stofvrije ondergronden. Glad afwerken met finisher binnen 10 minuten. Bij lijm toepassing in verticale rillen aanbrengen (afstand 15 cm.)

Algemeen:

Uitstekende hechting op de meeste niet poreuze ondergronden. Overschilderbaar met watergedragen verven. Kan mogelijk vergelen in donkere ruimten. Duurzaam elastisch. Hoge treksterkte. Lijmt en dicht. Snelle doorharding. Lijm die trillingen op kan vangen. Voor verdere informatie, zie ons technisch merkblad.

Bevat Reactie massa van Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate en Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethyleendiamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl] ethyleendiamine, dioctyltinbis(acetylacetonate). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

 1213 15
Voor aanvullende informatie zie DoP op onze website www.pontmeyer.nl
DoP nr. 8712029008531
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-3 S EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC

PontMeyer NV
 Postbus 2073
 1500 GB Zaandam
 Tel. 075 - 6536262
www.pontmeyer.nl

