


# High Tack

MS-polymeer



- Hoge aanvangshechting
- IJzersterke constructiekit
- Oplosmiddelvrij

Kr 290ML

## High Tack

### Toepassing:

High Tack is een hoog- waardige, ijzersterke 1 component lijmkit op basis van MS-polymeer met een zeer hoge aanvangskleefkracht voor vele toepassingen in de bouw- en industriese sector.

### Verwerking:

Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Indien nodig een primer toepassen (vooraf testen). Perfect geschikt voor de verlijming van vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, emaille, epoxy en polyester panelen, polystyreen, hard PVC, RVS, geanodiseerd aluminium en gelakt hout. Verspuiten met professioneel pistool.

### Algemeen:

Hoge aanvangskleefkracht (ondersteuning niet altijd noodzakelijk). UV-, zout- en zoetwater bestendig, temp. bestendig van -40°C tot +100°C. Snelle doorharding, reukloos en blaasvrij. Directe ijzersterke hechting op diverse ondergronden. Duurzaam blijvend elastisch. Isocyaan-, oplosmiddel-, ftalaat- en siliconenvrij. Geschikt voor natuursteenverlijming. Opentijd ca. 10-15 minuten.

Bevat N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl] ethyleendiamine.

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.