

# Liquid 1

## REINIGINGS- EN ONTVETTINGSMIDDEL

### VOORDELEN

- Niet agressieve reiniger
- Geschikt voor gereedschappen
- Verwijdering verse bitumineuze dakkitten

### PRODUCT

Bostik Liquid 1 is een reinigingsmiddel voor het schoonmaken van oppervlakken en gereedschappen, met name voor het verwijderen van verse primer-, kit- en lijmresten c.q. verontreinigingen.

### TOEPASSINGEN

- Verwijdering van verse primer- en lijmresten bij gevelplaten.
- Verwijdering van verse bitumineuze dakkit (Bostik Elastorroof).

### EIGENSCHAPPEN

Niet-agressieve reiniger, die de voorzijde van de gevelpanelen normaal gesproken niet aantast.

### VERWERKING

Met behulp van een schone, kleurstofvrije doek, gedrenkt in Liquid 1, wrijft men de oppervlakken stevig af. Wanneer het oppervlak sterk verontreinigd is, dit nogmaals herhalen. N. B.: Test vooraf op kleine schaal of de ondergronden niet worden aangetast door de vluchtige bestanddelen in Liquid 1. Met name kunststoffen en lakken kunnen gevoelig zijn voor aantasting. Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.

**Droogtijd:** Geadviseerd wordt om 10 minuten droogtijd aan te houden.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Liquid 1 is 12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking onder droge omstandigheden bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostiksds.thewerco.com](http://bostiksds.thewerco.com) verkrijgbaar.



Technische Kenmerken	
Soortelijke massa	ca. 0,7 g/ml
Vlampunt	ca. 27°C
Kookpunt	ca.143°C
Ontstekingstemperatuur	265°C
Artikelnummer	30025380
EAN code	8713572029530
Kleur	transparant
Verpakking	1 L blik
Verpakt per	6

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0)73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.