

TAFTEX® TAPES

KLEEFKRACHT EN AFDICHTING

AFDICHTING

PRODUCTBLAD

Drie tapes voor luchtdicht bouwen

TAFTEX® TAPES zijn ontwikkeld voor een duurzame toepassing en werking in de woningschil met als doel:

- het op elkaar kleven van dak- en wandmembranen onderling.
- het kleven van dak- en wandmembranen op houten ondergrond.
- het repareren van kleine beschadigingen in dak- en wandmembranen.

Alleen toepassing van de juiste tape en het zeer zorgvuldig aanbrengen hiervan, garandeert een duurzaam en luchtdicht eindresultaat

Alleen wanneer er op de juiste wijze luchtdicht is gebouwd, blijft de isolatie optimaal werken

Waarom is luchtdichte afwerking van dak en buitenmuur zo belangrijk?

- tocht is de eerste grote energie verliespost. Met een luchtdichte schil geen tocht.

- elk lek in de isolatie geeft een koudebrug met grote kans op plaatselijke condensvorming.
- condens in de isolatie doet de isolerende werking te niet. Vochtige isolatie gaat geleiden en stopt dus met isoleren.
- condens in de isolatie leidt snel tot schimmelvorming waarmee de isolatie verteert en het leefklimaat in de woning grote risico's op gaat leveren.
- vocht in de constructie zal uiteindelijk ook houtrot tot gevolg hebben.

Isoleren werkt dus pas als de isolatie deugdelijk is ingepakt tussen een dampremmend membraan aan de binnenzijde (de warme zijde) en een ademend membraan aan de buitenzijde (de koude zijde).

Daar waar de membranen niet door middel van knel-latten, luchtdicht tegen de constructie kunnen worden aangebracht, is het gebruik van tape noodzakelijk.

	TAFTEX® FOLIE TAPE	
	TOEPASSEN BIJ:	TAFTEX® GF-140
		TAFTEX® EX-130
		TAFTEX® EX-150
		TAFTEX® IN-100
	ALKREFLEX® Roof 1.7	



TAFTEX® FACADE TAPE		
TOEPASSEN BIJ:	TAFTEX® EX-210 FACADE	



GERRITSEN INDUSTRIE BV

HENDRIK FIGEEWEG 1-M2
2031 BJ HAARLEM

T: 023-3034999
F: 023-3034991

E: info@g-ind.nl

W: www.gerritsen-industrie.nl

	TAFTEX® ALU TAPE	
	TOEPASSEN BIJ:	TAFTEX® IN-150
		ALKREFLEX® 2L-2
	ALKREFLEX® 2.5	