



weber.klin hamoline

Gevel impregneer



■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Water- en vuilafstotend, dampregulerend gevel impregneermiddel.

■ TOEPASSING

- **weber.klin hamoline** zorgt voor een perfecte waterafstotende werking en is dampregulerend.
- Inzetbaar op zowel een droge als (bij voorkeur) licht vochtige ondergrond.
- Onzichtbaar en vuilafstotend.
- Kan op iedere silicaat ondergrond aangebracht worden, zoals beton, betonsteen, kalkzandsteen, baksteen en cementgebonden pleisterwerk.
- **weber.klin hamoline** is toe te passen over eerder geïmpregneerde ondergronden.
- **weber.klin hamoline** is met synthetische verf overschilderbaar, vuilafstotend, vermindert kalkuittreding en vorstschade aan steen en voegwerk. Tevens is het alkali- en zuurbestendig (zure regen heeft geen nadelige invloed).

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Bij voorkeur toepassen op een licht vochtige ondergrond.
- **weber.klin hamoline** moet puur worden toegepast, niet vermengen met water of andere middelen.
- Maak de ondergrond schoon.
- Borstel het muuroppervlak droog af.
- Herstel eventuele beschadigingen van voegwerk (voeg en/of pleisterwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn).
- Ramen en kozijnen afplakken en vloeren, dakleer en planten afdekken.

AANMAKEN

weber.klin hamoline is direct klaar om te gebruiken.

VERWERKEN

- Schud de verpakking voor gebruik.
- Breng **weber.klin hamoline** bij voorkeur gietend aan. Werk van boven naar beneden en giet nat in nat over het vloeistoffront heen. Zorg wel dat dit overvloedig gebeurt.
- Verwijder eventuele spatten op glas, gereedschap, kunststof of verf direct met terpentijn. Opgedroogde **weber.klin hamoline** kan niet meer opgelost en/of verwijderd worden.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: oplossing van siliconenhars met alkoxygroepen.
- Gebruik: niet onder 5°C verwerken.
- Soortelijk gewicht: 0,8 kg/ltr.

■ LET OP

- Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Aanraking met de huid vermijden.
- Kan longschade veroorzaken na inslikken: bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking tonen.
- Tast bitumen (dakbekleding) aan.
- Bij sterk vochtige ondergronden **weber.klin hamoline A** gebruiken.




Water- en vuilafstotend, dampregulerend gevel impregneermiddel.

Universeel toepasbaar
Inzetbaar op reeds geïmpregneerde ondergronden
Minstens 10 jaar werkzaam
Dampregulerend

LEVERINGSVORM
Blik à 5 en 10 liter.

DOSERING
weber.klin hamoline is direct klaar om te gebruiken.

VERBRUIK
Voor een duurzame werking dient minimaal 0,5 liter per m² te worden aangebracht. Bij zeer zuigende ondergronden kan het verbruik oplopen tot 1 liter per m². 10 liter is goed voor +/- 16 m² en 5 liter voor +/- 8 m² afhankelijk van toepassing en ondergrond.

GEREEDSCHAP
Lage drukspuit, terpentijn en handschoenen.

KLEUR
Transparant.

HOUDBAARHEID
2 jaar houdbaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij bewaard in de gesloten en originele verpakking.