

Den Braven Sealants bv

Postbus 194, 4900 AD Oosterhout, Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, Nederland
Telefoon +31 (0) 162-491000, Fax +31 (0) 162-451217, E-Mail: Info@denbraven.nl



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zwaluw Silicone NO

Referentie : 4.71
Grade : O11A/O12A
Datum : 13-12-2006
Vervangt : vorige blad

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Product naam : Zwaluw Silicone NO
Toepassing van het product : Afdichtmiddel voor de bouw en industrie.
Leverancier : Zie boven
Noodtelefoon nummer : +31 (0) 413-268716 b.g. +31 (0) 161-451909 (na werktijd)

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Chemische omschrijving : Mengsel op basis van polydimethylsiloxaan, vulstof, hulpstoffen en oxim verharder.

<u>Gevaarlijke bestanddelen $\geq 1\%$ en giftige bestanddelen $> 0,1\%$</u>	<u>CAS Nummer</u>	<u>Einecs Nummer</u>	<u>Gewicht %</u>	<u>Gevaar Symbool</u>	<u>R Zinnen</u>
2-butanonoxim (MEKO)	96-29-7	202-496-6	<1	Xn	21-40-41-43
3-Aminopropyltriethoxysilaan	919-30-2	213-048-4	1-5	C	22-34

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Mogelijke gevaren voor de gezondheid : Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Ogen: : Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.
Mond (inslikken) : Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.
Longen (inhalatie) : Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.
Huid : Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.
Kleren : Verontreinigde kledingstukken verwijderen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen : CO₂, poeder, schuim en water spray.
Ongeschikte blusmiddelen : Niet bekend.
Speciale handelingen bij brandbestrijding : Persluchtmasker en beschermende kleding dragen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Milieu maatregelen : Verwijderd houden van afvoeren en waterlopen.
Schoonmaak procedure : Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren.
Persoonlijke bescherming : Geschikte beschermende uitrusting dragen zoals beschreven in hoofdstuk 8 onder 'oog en huid bescherming'.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Vermijdt contact met huid en ogen en slik niet in.
Opslag : Opslaan in gesloten verpakking tussen 5°C en 25°C verwijderd van direct zonlicht of andere warmtebronnen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellinggrenzen : Niet bekend.
Ademhalingsbescherming : Dampen niet inademen. Zorg voor goede ventilatie.
Oog en huidbescherming : Voorkom contact met de ogen en de huid. Draag veiligheidsbril.
Arbeidshygiëne : Niet eten of drinken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen.
Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

Zwaluw Silicone NO

Grade: O11A/O12A

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand	: pasta	Vlampunt	: Nvt	°C
Kleur	: verschillend	Onderste explosie grens	: Nvt	vol-%
Geur	: specifiek	Bovenste explosie grens	: Nvt	vol-%
Dichtheid (water=1)	: 1,03 g/ml	Ontstekingstemperatuur	: Nvt	°C
pH (water=7)	: Nvt	Dampspanning	: Nvt	kPa
Kookpunt (water =100)	: Nvt °C	Mengbaar met water	: nee	
Vriespunt (water = 0)	: Nvt °C	Mengbaar met organische oplosmiddelen	: ja	
		VOC-gehalte	: 0	Gewicht-%

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke ontledingsproducten : CO, CO₂, SiO₂, NO_x en 2-butanonoxim.
Te vermijden materialen : Niet bekend.
Te vermijden omstandigheden : Niet bekend.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

<u>Product informatie</u>	<u>2-butanonoxime</u>	<u>3-Aminopropyltriethoxysilane</u>
Acuut oraal LD50 (mg/kg)	: 2528 (rat)	3500 (rat)
Acuut dermaal LD50 (mg/kg)	: >2000 (rat)	4000 (konijn)
Acuut inhalatie LC50 (mg/l)	: 20 (4 uur, rat)	niet bekend

Overige informatie : 2-butanonoxim (MEKO) kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Voor gegevens over gevaarlijke bestanddelen zie 'punt 2'.

12. MILIEU-INFORMATIE

Onverhard materiaal niet in het milieu laten komen.

Afbreekbaarheid : silicone aandeel biologisch niet afbreekbaar.
Eco toxiciteit : MEKO: LC50: (96h, vis): >560 mg/l, EC50 : (48h, Daphnia magna) : 750 mg/l.
WGK (Duitsland) : 1

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijder in overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen.

Afvalcode onverhard (Duitsland) : 080402
Afvalcode verhard (Duitsland) : 080404

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Zeetransport volgens IMDG : Niet van toepassing.
Wegtransport volgens ADR : Niet van toepassing.
Luchttransport ICAO/IATA : Niet van toepassing.
VN-nummer : Niet van toepassing.
Juiste vervoersnaam : Niet van toepassing.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Conform EG richtlijnen 67/548/EC en 1999/45/EC:

Gevaar symbool : Niet van toepassing.
Bevat : Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.
R-zinnen : Niet van toepassing.
S-zinnen : Niet van toepassing.
Voor professionele gebruiker : Inlichtingsblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop inclusief 2001/58/EC. Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden gevolgd.

Nvt : Niet van toepassing
NB : Niet bekend