

### ■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Polypropyleenvezels zijn geschikt voor gebruik in allerlei soorten cementgebonden mortels, zoals bijvoorbeeld beton en zand-cement afwerkvloeren (dekvloeren).

### ■ TOEPASSING

- De vezels verminderen krimpscheuren in de mortel en verbeteren de treksterkte van het verharde product.

### ■ GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING

- De **weber vezels** kunnen direct door de mortel worden gemengd volgens de juiste dosering.
- Bij gebruik van een betonmolen kunnen de **weber vezels** direct aan de te mengen mortel worden toegevoegd.
- Bij toepassing van een mortelpomp (bij dekvloeren) kunnen de **weber vezels** het best in het aanmaakwater worden gestrooid en bij de eerste charge in de tank worden gedaan.

#### VERWERKEN

- Bij onjuiste dosering wordt de verwerkbaarheid van de mortel nadelig beïnvloed.
- Vezels zijn vervaardigd van 100% polypropyleen en derhalve onschadelijk voor de gezondheid en arbeidsvriendelijk.

### ■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: 100% polypropyleen.
- Vezellengte: 12 mm.



Polypropyleenvezels voor versterking van mortels.

Vermindert krimpscheuren

Verbeterd de treksterkte

Voor alle soorten mortel

#### LEVERINGSVORM

Zakjes à 150 gram.

#### DOSERING

Maximaal ca. 900 gram per m<sup>3</sup>.

#### VERBRUIK

150 gram **weber vezels** (1 zakje) per ca. 150 liter mortel (6 zakjes per m<sup>3</sup>).

#### KLEUR

Transparant wit.

#### HOUDBAARHEID

Onbeperkt houdbaar, indien droog opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.