



Voor niet zuigende ondergronden

## ■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Universeel kwarts gevuld voorstrijkmiddel voor niet-, matig en zwak zuigende ondergronden.

## ■ TOEPASSING

- Universeel voorstrijkmiddel, bestemd voor het voorbereiden van niet- en matig tot zwak zuigende ondergronden, op geglazuurde en ongeglaazuurde tegels, natuursteen, composiet en beton.
- Ook toe te passen op asfalt, gietasfalt en bij vastzittende lijmresten (niet wateroplosbaar).
- Geschikt voor houten vloeren.

## ■ GEBRUIKSAANWIJZING

### VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Verwijder losse delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden zoals afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking en gipsresten.

### AANMAKEN

- **weber.tile prim S** is direct klaar om te gebruiken.

### VERWERKEN

- Roer eerst **weber.tile prim S** licht door.
- Breng het materiaal dun en gelijkmatig aan met een kwast of roller.
- Laat het 2 tot 4 uur drogen, afhankelijk van de temperatuur.

## ■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Wachtijd voor in gebruikname: 2 tot 4 uur bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.

## ■ LET OP

- Niet geschikt voor permanente waterbelasting.
- Alleen binnen te gebruiken.



Universeel kwarts gevuld voorstrijkmiddel voor niet, matig en zwak zuigende ondergronden.

Voor wand en vloer

Uitstekende hechting op gladde en gesloten ondergronden

Gebruiksklaar

### LEVERINGSVORM

Kunststof emmer à 5 kg.

### DOSERING

**weber.tile prim S** is direct klaar om te gebruiken.

### VERBRUIK

Per kilogram 7 tot 10 m<sup>2</sup>.

### GEREEDSCHAP

Kwast, roller.

### KLEUR

Lichtgeel.

### HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

### TIPS!

Houten wanden en vloeren in vochtige ruimtes geheel voorbehandelen met **weber.sys coat**.