



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw[®] B&B Primer Universeel

7.10p

25/06/2012

-D-

-GB-

-NL-

Produktumschreibung

Zwaluw[®] B&B Primer Universeel ist sehr schnell trocknend transparente primer für poröse Oberflächen wie Stein, Beton, Holz. Zwaluw[®] B&B Primer Universeel wurde speziell entwickelt und zugeschnitten auf die Butyl und Bitumen Folien von Den Braven[®] wie Zwaluw[®] Butylband, Zwaluw[®] Butylband Fleece und Zwaluw[®] Alu- und Loodband. Die Trocknungszeit vom Zwaluw[®] B&B Primer Universeel ist schnell, so dass die Effizienz aufrechterhalten wird.

Einsatzbereiche

Um eine optimale Haftung zu sichern und um zu verhindern dass Feuchtigkeit Eindringt von der Konstruktion. Für die Anwendung der Butyl und Bitumen Folien von Den Braven[®] wie Zwaluw[®] Butylband und Zwaluw[®] Butylband Fleece.

Note

Applizier Zwaluw[®] B&B Primer Universeel nur wo die Folien von Den Braven[®] verwendet werden mit ein maximale Überschuss von 30 bis 40 mm. Ordnet ein effektive Lüftung während der Verarbeitung.

Vorbehandlung

Die Oberfläche sollte so sauber wie möglich, trocken und frei von losen Teilen sein.

Farbe

Transparent

Verpackung

6 Dosen von 1000 ml pro Karton
2 Dosen von 5000 ml pro Karton

Garantie

Den Braven Sealant garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind. Wir haften entsprechend unserer Verkaufsbedingungen. Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist

Product description

Zwaluw[®] B&B Primer Universeel is a very quick-drying transparent primer for porous surfaces such as stone, concrete, wood. Zwaluw[®] B&B Primer Universeel was specially developed and tailored to the butyl and bituminous based foils of Den Braven[®] such as Zwaluw[®] Butylband, Zwaluw[®] Butylband Fleece and Zwaluw[®] Alu- and Loodband. The drying time of the Zwaluw[®] B&B Primer Universeel is fast, so that the efficiency is maintained.

Applications

To secure an optimum adhesion and to prevent moisture intrusion from the construction. For the application of the butyl and bituminous foils of Den Braven[®] such as Zwaluw[®] Butylband and Zwaluw[®] Butylband Fleece.

Note

Apply Zwaluw[®] B&B Primer Universeel only where the foils of Den Braven[®] will be applied with an excess of maximum 30 to 40 mm. Make sure there is an effective ventilation during the application.

Surface preparation

Surfaces should be as clean as possible, dry and free of loose particles.

Colour

Transparent

Packaging

6 tins of 1000 ml per box
2 tins of 5000 ml per box

Warranty

Den Braven Sealants warrants that its product complies, within its shelf life, to its specification. The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Conditions of Sale. In no event Den Braven Sealants is liable for any incidental or consequential damage.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However, they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Productbeschrijving

Zwaluw[®] B&B Primer Universeel is een zeer sneldrogend transparant voorstrijkmiddel voor poreuze ondergronden zoals onder andere steen, beton, hout. Zwaluw[®] B&B Primer Universeel werd speciaal ontwikkeld en afgestemd op de butyl en bitumen folies van Den Braven[®] zoals Zwaluw[®] Butylband, Zwaluw[®] Butylband Fleece en Zwaluw[®] Alu- en Loodband. De droogtijd van de Zwaluw[®] B&B Primer Universeel is snel, zodat de efficiency gewaarborgd blijft.

Toepassing

Voorbehandeling voor een optimale hechting en vochtindringing vanuit de constructie te voorkomen bij de toepassing van de butyl- en bitumenfolies van Den Braven[®] zoals Zwaluw[®] Butylband en Zwaluw[®] Butylband Fleece.

Opmerking

Zwaluw[®] B&B Primer Universeel alleen aanbrengen daar waar de folies komen met een overmaat van 30 tot 40 mm. Zorg voor een doelmatige ventilatie tijdens verwerking.

Voorbehandeling

Ondergronden dienen zo mogelijk schoon, droog en vrij van losse deeltjes te zijn.

Kleur

Transparent

Verpakking

6 blikken à 1000 ml per doos
2 blikken à 5000 ml per doos

Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
 P.O. Box 194
 4900 AD Oosterhout
 The Netherlands
 Telephone: +31 (0) 162-491000
 Telefax: +31 (0) 162-451217
 E-mail: info@denbraven.nl
 Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw[®] B&B Primer Universeel

7.10p

25/06/2012

-D- typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische waarden	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Algemeen</i>		
Basis	Base	Basis		Solvents and synthetic rubbers
Verbrauch	Usage	Verbruik	m ² /ltr	5-6
Flammpunkt	Flashpoint	Vlampunt	°C	-4
Viskosität	Viscosity	Visociteit	mm ² /s	75
Verarbeitungstemperatur	Application temperature	Verwerkingstemperatuur	°C	+5 - +30
Trocknungszeit	Drying time	Droogtijd	min	10
Halbarkeit zwischen +5°C und +30°C	Shelf life between +5°C and +30°C	Houdbaarheid tussen +5°C en +30°C	Monat/Month/maand	6