

BOTAMENT® WC-Set

De BOTAMENT® WC-Set is een licht montage-element met geïntegreerde versterkingspunten voor het bekleden van WC inbouwreservoirs.

De BOTAMENT® WC-Set is perfect geschikt voor renovatie en kan op bijna alle draagvaste ondergronden worden aangebracht.

Eigenschappen

- ❖ Complete set voor WC inbouwreservoirs.
- ❖ Snelle montage door prefab sparingen.
- ❖ Zeer stabiel door geïntegreerde verstevigingen.
- ❖ Flexibel aan te passen
- ❖ Waterdicht conform ETAG

Toepassingsgebieden

- ❖ Montage element als ondergrond voor tegels en spachtel technieken in badkamers

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:

- ❖ Droog en zuiver
- ❖ stabiel
- ❖ vrij van vet, verf, cementsluis, scheidingsmiddelen, sinterlagen en loszittende delen

Verwerking

Indien nodig kunnen uitsparingen in de BOTAMENT WC-Sets worden gemaakt met een decoupeerzaag, reciprozaag of cuttermes.

De BOTAMENT WC-Set wordt met bijgesloten zelfborende metaalschroeven op de aanwezige constructie gemonteerd..

Technische gegevens

Materiaalbasis	Polystyreenhardschuim (FCKW-vrij), tweezijdig voorzien van speciaalcement met ingewerkte glasvezelwapening.
Opslag	liggend, droog en zonder inwerking van direct zonlicht

Technische gegevens polystyreenhardschuim

Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 10 °C volgens NEN EN 12667	0,036 W/mK
Samendrukbaarheid volgens NEN EN 826	10.000- 17.000 kPa
Drukvastheid / Drukspanning bij 10 % samendrukking volgens NEN EN 826	300 kPa
Trekvastheid volgens NEN EN 1607	300 kPa
Waterdampdiffusieweerstandscijfer volgens NEN EN 12086	80- 250 kPa
lineaire uitzettingscoëfficiënt	0,07 mm/mK
Gebruikstemperatuur	- 50 °C tot + 70 °C
Brandklasse volgens NEN EN 13501-1	E

Leveringsvorm

WC-Set „Standard“	WC-Set „Maxi“
1 St. Frontplaat 1200 x 600 x 20 mm	1 St. Frontplaat 1200 x 1200 x 20 mm
3 St. Zijplaat 200 x 600 x 20 mm	-
20 x Isolatie rozetten	20 x Isolatie rozetten
20 x Metaalschroeven, zelfborend	20 x Metaalschroeven, zelfborend

Opmerking: De productbeschrijving in deze technische fiche is gebaseerd op ervaring en naar goed vermogen opgesteld, ze is echter niet bindend. Het product is steeds op de desbetreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzondere plaatselijke vereisten af te stemmen. Dit vooropgesteld, staan wij borg voor de juistheid van deze beschrijving in het kader van onze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. De van de beschrijving afwijkende aanbevelingen van onze medewerkers zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk worden bevestigd. In elk geval moeten de algemeen geldende regels van de techniek worden nageleefd. Uitgave NL 2105. Verdere technische details vindt u in de technische merkbladen op www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop