

# Gyproc® Voegenlijm PU



Geschikt voor het onderling verbinden van Rigidur en Aquaroc cementplaten.

## Voordelen

- gebruiksklaar
- sterke voeg
- droogt snel

## Beschrijving

	Kant-en-klare lijm op polyurethaan basis voor het verbinden van Rigidur gipsvezelplaten en Aquaroc cementplaten
<b>Vorm</b>	Lijm
<b>Kleur</b>	geel
<b>Samenstelling</b>	Polyurethaan

## Technische data

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	spuitkoker	310 ml		1
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	12		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
 Postbus 73, 4130 EB Vianen  
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

25/02/2021

# Gyproc® Voegenlijm PU

## Verwerkingseigenschappen

<b>Mengverhouding</b>	gebruiksklaar
<b>Rendement</b>	ca. 25 m1 voeg per 310 ml
<b>Verbruik</b>	ca. 15ml/m1
<b>Verharding</b>	door contact met lucht
<b>Verwerkingstijd</b>	10 minuten
<b>Verwerkings-temperatuur</b>	Voegproduct: 7°C - 25°C Ondergrond: 7°C - 25°C

## Bijkomende informatie

<b>Voorzorgmaatregelen</b>	boven de 5°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren
----------------------------	---

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.