



PRESTATIEVERKLARING  
volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011  
(Bouwproductenverordening)

**DoP \_ [NL] \_ 002 \_ Nr. 55001026**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
**QMS003**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**Chargennummer: zie verpakking van het product**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
**Voegkitten voor afdichtingen in gevels**  
**Afdichtingsproducten voor sanitair**  
**Voegkitten voor afdichtingen in vloeren (voetgangers)**  
**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSE 25HM)**  
**EN 15651-3: S (KLASSE XS3)**  
**EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (KLASSE 25HM)**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
**Systeem 3**  
**Systeem 3 voor brandgedrag**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



Het geregistreerde keuringsbureau SKZ – TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1 / EN 15651-3 / EN 15651-4 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: test rapport.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant
9. Aangegeven prestatie:
- Conditionering: Procedure B (volgens ISO 8340)
  - Ondergrond: Beton M1 (met primer P03)
  - Glas (zonder primer)
  - Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerd e technische specificatie
Brandgedrag	<b>Klasse E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	<b>NPD (*)</b>	
<b>Water- en luchtdichtheid</b>		
Standvermogen	<b>≤ 3 mm</b>	
Volumekrimp	<b>≤ 10 %</b>	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water	<b>NF</b>	
Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	<b>NR</b>	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Duurzaamheid</b>	<b>Conform</b>	

**Bostik Benelux B.V.**  
 Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
 Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



Ondergrond: Glas (zonder primer)  
Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	<b>Klasse E</b>	<b>EN 15651-3:2012</b>
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	<b>NPD (*)</b>	
<b>Water- en luchtdichtheid</b>		
Standvermogen	<b>≤ 3 mm</b>	
Volumekrimp	<b>≤ 20 %</b>	
Trekeigenschappen onder voorspanning na onderdompeling in water	<b>NF</b>	
<b>Microbiologische groei</b>	<b>3</b>	
<b>Duurzaamheid</b>	<b>Conform</b>	

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



Ondergrond: Beton M1 (met primer P03)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerd e technische specificatie
Brandgedrag	<b>Klasse E</b>	<b>EN 15651-4:2012</b>
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	<b>NPD (*)</b>	
<b>Water- en luchtdichtheid</b>		
Trekeigenschappen bij continue uitrekking	<b>NF</b>	
Volumekrimp	<b>≤ 10 %</b>	
Scheursterkte	<b>NF</b>	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water na 28 dagen	<b>NF / verandering in secant modulus: ≤ 50 %</b>	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in zout water na 28 dagen	<b>NF</b>	
Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	<b>NR</b>	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Duurzaamheid</b>	<b>Conform</b>	

(\*)Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

NF: No Failure / geen falen

NR: Not required / niet vereist

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Vincent Imbos  
 Managing Director  
 Oosterhout, 10/2015

**Bostik Benelux B.V.**  
 Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
 Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)