

### ■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden, zoals sterk verzande cementdekvloeren en slechte muren.
- Geschikt voor het voorstrijken van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, zoals beton en kalkzandsteen.

### ■ TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten, wanden en vloeren.
- Gebruiksklaar voorstrijkmiddel voor het versterken van niet samenhangende ondergronden en voor een betere hechting op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden.
- Creëert een perfecte ondergrond voor verdere afwerking met o.a. mortel, tegellijm, pleisterwerk (gips) of latex.

### ■ GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Verwijder losse delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden, zoals afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking en gipsresten.

#### AANMAKEN

- **weber.flevo ogv** is direct klaar om te gebruiken.

#### VERWERKEN

- **weber.flevo ogv** in een dunne laag, zonder plasvorming, aanbrengen met kwast of roller. Het product is ook verspuitbaar.
- Op zeer sterk zuigende ondergronden een wisser gebruiken, waarbij zoveel wordt aangebracht totdat de ondergrond verzadigd is.
- Overtollig materiaal verwijderen.
- Voor het versterken van een niet samenhangende ondergrond adviseren wij het product eerst ca. 24 uur te laten drogen.
- Bij afwerking met cementgebonden producten **weber.flevo ogv** nogmaals aanbrengen als voorstrijkmiddel.

### ■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: polymeerdispersie.
- Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
- Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,01.

### ■ LET OP

- Gereedschap na gebruik direct reinigen met water.
- Niet gebruiken op gipsondergronden.
- Niet onder 5°C verwerken.



Ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden.

Voor onstabiele toplagen  
Hoog indringend vermogen  
Voor een betere hechting  
Gebruiksklaar

#### LEVERINGSVORM

Can à 5 liter.

#### DOSERING

**weber.flevo ogv** is direct klaar om te gebruiken.

#### VERBRUIK

Zuigende ondergronden:  
1 liter per ca. 5-10 m<sup>2</sup>, afhankelijk van type ondergrond.  
Zeer sterk zuigende ondergronden:  
1 liter per ca. 2-5 m<sup>2</sup>, afhankelijk van type ondergrond.

#### GEREEDSCHAP

Kwast en/of roller.

#### KLEUR

Wit.

#### HOUDBAARHEID

Indien vorstvrij en in de originele verpakking opgeslagen, is **weber.flevo ogv** houdbaar tot 12 maanden na productiedatum.