



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Polyplamuur

7.51a

21-12-2004

-D-

-GB-

-NL-

Produktumschreibung

Zwaluw Polyplamuur ist eine 2-Komponenten Spachtelmasse auf der Basis von Polyester zum ausgleichen von Metal und Polyester Untergründe. Das Produkt ist gut schleifbar und gut überstreichbar.

Einsatzbereiche

Zum Ausgleichen von Rissen und andere Beschädigungen in Metall und Polyester.

Vorbehandeln und Anwenden

Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Metall und Polyester schleifen, lose Partikel und/oder eventuelle Verschmutzungen entfernen.
Untergrund fettfrei machen mit sauberem Tuch und geeignetes Entfettungsmittel.

Anwendungseinschränkungen

Unter anderem nicht geeignet für PP, PE, Teflon und Bitumen-Untergründe.
Nicht geeignet für Dickschichtverfahren.

Farbe

Stammkomponent weiß.
Härter weiß.

Verpackung

Sets à 190+10 g, 770+30 g en 1950+50 g.

Sicherheit

Berührung mit Haut und Augen vermeiden.
Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Garantie

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind.
Wir haften entsprechend unsere Verkaufsbedingungen.
Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie erhalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Product description

Zwaluw Polyplamuur is a fast curing two component, smooth putty, based on polyester resins to repair and smoothing steel and polyester surfaces. The product is good sandable and good paintable

Applications

To smoothen cracks, dents, scratches and other damages in metal and polyester.

Surface preparation and application

Surfaces must be clean, dry, free of dust and grease.
Metals and polyester should be sanded in order to remove rust and /or other contaminations.
After that, the surface should be cleaned with a clean cloth and suitable cleaning agent.

Limitations

Among others not recommended for PE, PP, Teflon and bituminous substrates.
Not suitable for application in thick layers.

Colour

Base component white.
Curing agent white.

Packaging

Sets of 190+10 g, 770+30 g en 1950+50 g.

Safety

Prevent contact with eyes and skin.
Safety data sheets are available upon request

Warranty

Den Braven Sealants warrants that the product complies, within its shelf life, to its specification.

The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Condition of Sale.
In no event Den Braven Sealants is liable for any kind of incidental or consequential damages.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Product beschrijving

Zwaluw Polyplamuur is een 2 componenten snel verhardende plamuur op basis van polyesterharsen voor het egaliseren van metaal en polyester ondergronden. Het product is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

Toepassing

Voor het uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en beschadigingen in metaal en polyester.

Voorbehandeling en afwerking

Ondergronden dienen schoon, droog en stofvrij te zijn. Metalen en polyester goed schuren zodat roest en/of eventuele verontreinigingen verwijderd worden. Ondergrond daarna ontvetten en van losse deeltjes ontdoen met een schone doek en een geschikt ontvettingsmiddel.

Bepkeringen

Onder meer niet geschikt voor PE, PP, Teflon en bitumineuze ondergronden.
Niet toepasbaar in grote laagdikten.

Kleur

Stammkomponent wit.
Verharder wit.

Verpakking

Sets van 190+10 g, 770+30 g en 1950+50 g.

Veiligheid

Contact met huid en ogen voorkomen.
Een product veiligheidsblad is beschikbaar.

Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.
De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
 P.O. Box 194
 4900 AD Oosterhout
 The Netherlands
 Telephone: +31 (0) 162-491000
 Telefax: +31 (0) 162-451217
 E-mail: info@denbraven.nl
 Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Polyplamuur

7.51a

Grade: WLR

21-12-2004

| -D- Typische Werte | -GB- Typical values | -NL- Typische waarden | Dimension | |
|--|---|--|---------------|-----------------------|
| <i>Allgemein</i> | <i>General</i> | <i>Algemeen</i> | | |
| Basis | Basis | Basis | | polyester |
| Verarbeitungstemperatur | Application temperature | Aanbreng temperatuur | °C | +5 / +25 |
| Dichte | Density | Dichtheid | g/ml | 2,0 |
| Konsistenz | Consistency | Consistentie | | Paste |
| Mischungsverhältnis | Mixing ratio | Mengverhouding | | 2 à 3 : 100 |
| Topfzeit | Potlife | Verwerkingstijd | 23°C / 55% RF | min |
| Schleifbar nach | Sandable after | Schuurbaar na | 23°C / 55% RF | min |
| Überstreichbar nach | Paintable after | Overschilderbaar na | 23°C / 55% RF | Stunde / hour |
| Aushärtezeit | Curing time | Afbindtijd | 23°C / 55% RF | Stunde / hour |
| Schwund | Shrinkage | Krimp | | % |
| Frostbeständig während Transport bis -15°C | Frost resistant during transport till tot -15°C | Vorstbestendig tijdens transport tot -15°C | | Ja / yes / ja |
| Haltbarkeit zwischen +5°C und +25°C | Shelf life between +5°C and +25°C | Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C | | Monate months maanden |
| | | | | 12 |