



# Instructies voor opslag en transport

## Verpakkingsmaterialen

De verpakking van UPM ProFi terrasvloerproducten is bedoeld om de producten te beschermen tijdens transport en opslag en tevens het effect van de omgeving op de producten tot een minimum te beperken. Alle materialen die in de verpakking worden gebruikt, kunnen door normale industriële verbranding worden omgezet in energie en/of naar een vuilstort worden afgevoerd. In beide gevallen dienen de lokale voorschriften te worden gevolgd.

Elk productpallet is voorzien van een etiket met productinformatie, zoals palletnummer, productnaam, kleur, lengte, relevante certificaten en het totale aantal strekkende meters.

Tijdens opslag, transport en installatie moeten de terrasplanken worden beschermd tegen vuil en vocht. Om vervorming te voorkomen, moeten de planken op een vlakke ondergrond worden opgeslagen.



## Afmetingen van verpakking

Hieronder volgen de gebruikelijke verpakkingafmetingen en gewichten voor standaardverpakkingen.

UPM ProFi terrasvloeren: verpakkingsdetails	Afmetingen pallet				Inhoud pallet					Afmetingen product		
	Lengte m	Hoogte (m – incl. pallet)	Width m	Weight kg	Totaal aantal stukks	Aantal hoog	Aantal dwars	Totale lengte lineaire m	Totale opper- vlakte m <sup>2</sup>	Dikte mm	Breedte mm	Gewicht kg/ lin m
<b>UPM ProFi Deck 150 terrasplanken</b>	4,00	0,44	1,05	974	84	12	7	336	50	28	150	2,80
	5,00	0,44	1,05	1.218	84	12	7	420	63	28	150	2,80
	6,00	0,44	1,05	1.462	84	12	7	504	76	28	150	2,80
<b>UPM ProFi Deck 150 UV+ terrasplanken</b>	4,00	0,44	1,05	974	84	12	7	336	50	28	150	2,80
	5,00	0,44	1,05	1.218	84	12	7	420	63	28	150	2,80
<b>UPM ProFi componenten</b>												
UPM ProFi Rail Step voor Deck 150	4,00	0,40	0,53	236	20	4	5	80		28	150	2,85
UPM ProFi Support Rail	4,00	0,30	1,08	576	90	5	18	360		40	60	1,50
UPM ProFi afdekstrip voor Deck 150	4,00	0,18	0,53	154	48	6	8	192		12	66	0,70
UPM ProFi afdekstrip voor Piazza	4,00	0,18	0,53	125	48	6	8	192		12	66	0,55
<b>UPM ProFi Piazza terrasplanken</b>												
Piazza One	4,00	0,30	1,05	666	49	7	7	196	27	25	140	3,30
	5,00	0,30	1,05	833	49	7	7	245	34	25	140	3,30
Piazza Pro	4,00	0,30	1,05	780	49	7	7	196	27	25	140	3,88
	5,00	0,30	1,05	975	49	7	7	245	34	25	140	3,88
<b>UPM ProFi Terra 127 terrasplanken</b>	3,15	0,40	1,08	699	88	11	8	277,2	35	28	127	2,42
<b>UPM ProFi Patio 120 terrasplanken</b>	3,00	0,40	1,08	690	90	10	9	270	32	28	120	2,46

### Transport en opslag: volle verpakkingen

**Opslag op de grond:** het wordt aanbevolen de verpakkingen beschut op een stevige, schone en vlakke ondergrond te bewaren. Er kunnen maximaal vier verpakkingen boven op elkaar worden opgeslagen. De draagbalken van elke verpakking moeten worden uitgelijnd om vervorming van verpakking en profiel te voorkomen. Langere verpakkingen mogen nooit op kortere verpakkingen worden gestapeld.

**Transport:** voor het transporteren van UPM ProFi verpakkingen kunnen geschikte zijladers en vorkheftrucks worden gebruikt. De verpakkingen moeten voorzichtig worden behandeld om schade aan de planken te voorkomen.

### Transport en opslag

#### Geopende verpakkingen, opnieuw verpakte sets en losse delen

UPM ProFi is een flexibel product: het wordt aanbevolen UPM ProFi producten waar mogelijk in de originele verpakking te transporteren en op te slaan. Bij opslag en transport van losse delen en geopende verpakkingen moet de nodige voorzichtigheid worden betracht, om ervoor te zorgen dat er voldoende steun is en vervorming en verbuiging van de profielen te voorkomen.

Bij het samenstellen van nieuwe verpakkingen met UPM ProFi terrasvloerproducten moeten altijd hoekbeschermers worden gebruikt om de kans op beschadiging van de randen tot een minimum te beperken.

